

EPDM-stroken

Duurzame afdichting in EPDM voor muren, gevels en ramen



- Als vervanging van loodslabben en stroken in DPC
- Water- en luchtdicht bouwen
- Zowel voor renovatie als voor nieuwbouw
- Lange levensduur van minstens 50 jaar

www.vmbuildingsolutions.nl



EPDM-stroken

Toepassingen in woning- en utiliteitsbouw

EPDM-rubberstroken zijn uitermate geschikt voor de afdichting aan ramen, dorpels, gevel-elementen, funderingen en kelderwanden. EPDM-stroken zijn licht in gewicht en snel en eenvoudig aan te brengen in lange banen. Ze zorgen voor een duurzame afdichting en beschikken over een uitzonderlijke weerstand tegen atmosferische invloeden zoals hoge en lage temperaturen, UV-straling en ozon.

EPDM als bescherming tegen opstijgend vocht

De EPDM-rubberstroken worden als waterdichting tegen opstijgend vocht en als waterkering op de funderingen of op het ondergrondse metselwerk aangebracht.

US-Stroken

Dikte	1,20 mm, 1,50 mm
Lengte	30,5 m
Breedtes	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 en 100 cm
Toebehoren	US Strokenprimer - 3,78l US Contactlijm - 3,78l Standaardfix (strokenpasta) - 600 ml Extrafix 100 (voor gladde ondergronden) - 600 ml



Gratis EPDM-rubber opleidingen

VM Building Solutions organiseert professionele, persoonlijke en praktische opleidingen en informatiesessies.

Geïnteresseerd in een opleiding?

Neem vandaag nog contact
op: opleidingen@vmbuildingsolutions.com

EPDM US

www.vmbuildingsolutions.nl