

TECHNISCHE FICHE

Versie: 04/2016

Masterbond Polyback

1. Materiaalomschrijving

Masterbond Polyback is een dubbelzijdig zelfklevende tape voor het maken van langse naadverbindingen met Mastersystems EPDM.

Masterbond Polyback 15 cm wordt gebruikt voor mechanisch bevestigde membranen.

Ingeval van Mastersystems Pre Tape rollen, is deze Masterbond Polyback in de fabriek aan de Mastersystems rol aangehecht.

2. Producteigenschappen

Masterbond Polyback	7,5 cm x 30,5 m	15 cm x 30,5 m
Basis	synthetische rubber	synthetische rubber
Breedte	7,5 cm	15 cm
Dikte	0,75 mm	0,75 mm
Rollengte	30,5 m	30,5 m
Gewicht	3 kg / rol	6 kg / rol
Houdbaarheid	1 jaar	1 jaar
Kleur	zwart	zwart

3. Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de rollen op een droge plaats.
- Indien de Masterbond Polyback onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

Op het dak:

- Bewaar de Masterbond Polyback op het dak in de schaduw.
- Hou de Masterbond Polyback weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered Membrane Cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

5. Verwerking

- Breng Master Polyback Starter aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de Master Polyback Starter gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de Master Polyback Starter drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Masterbond Polyback, verwijder de Polyback beschermingsfolie en rol de Masterbond dwars aan met een aandrukrol.
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van I.R.S-Btech en gebruik steeds de toebehoren uit het Mastersystems gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C

6. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Masterbond Polyback.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.