

## TECHNISCHE FICHE

Versie: 04/2016

### Securitan Kit

#### 1. Materiaalomschrijving

Securitan Kit is een afdichtingskit voor:

- Securitan Flashing Polyback
- Securitan Zelfklevende EPDM Polyback
- Tapgaten
- Voegen tussen EPDM en beton / metselwerk

#### 2. Producteigenschappen

Securitan Kit	600 ml
Basis	synthetische rubber & epdm
Gewicht	600 ml
Houdbaarheid	9 maanden
Kleur	zwart
Soortelijke massa	1,12 g/ml

#### 3. Stockage

##### In het magazijn:

- Stockeer de Securitan Kit op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

##### Op het dak:

- Bewaar de Securitan Kit op het dak in de schaduw.
- Hou de Securitan Kit weg van warmte ( T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

#### 4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de W-Membrane Cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is

#### 5. Verwerking

- Securitan Flashing Polyback:
  - Breng een ril kit aan rondom Securitan Flashing Polyback
- Securitan Zelfklevende EPDM Polyback:
  - In geval van dakrandprofiel, breng een ril kit aan bij Securitan Zelfklevende EPDM Polyback langs de zijde van het dakrandprofiel.

- Tapgaten:
  - Plaats het tapgat vol en zat in de kit en rol aan met de aandrukrol.
- Voegen tussen epdm & beton / metselwerk:
  - Kit de solin / het muurprofiel af aan de bovenzijde.

## 6. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Securitan Kit.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.