

## TECHNISCHE FICHE

Versie: 04/2016

### Sure-Seal Termination Bar

#### 1. Materiaalomschrijving

Sure Seal Termination Bar is een geextrudeerde aluminium strip ter beëindiging van de Sure Seal EPDM. Elke 15,24cm zijn er voorgemaakte gaten.

#### 2. Producteigenschappen

Sure Seal Termination Bar	
Breedte	2,54 cm
Lengte	3,05 m

#### 3. Stockage

##### In het magazijn:

- Stockeer de Sure Seal Termination Bar op een droge plaats in een afgesloten maar geventileerde ruimte tussen 10 en 20 °C.

##### Op het dak:

- Bewaar de Sure Seal Termination Bar op het dak in de schaduw.
- Hou de Sure Seal Termination Bar weg van warmte ( T hoger dan 60 °C), vlammen & vonken.

#### 4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is, reinig eventueel met aceton.

#### 5. Verwerking

- Elke 15,24 cm zijn voorgemaakte gaten om de Sure Seal Termination Bar te bevestigen
- Indien de strip doorgesneden wordt, dienen de hoeken te worden afgerond.

#### 6. Verbruik

n.v.t.

#### 7. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Sure Seal Termination Bar.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van het WTCB.