

TECHNISCHE FICHE

Versie: 04/2016

Water Cut-off Mastic

1. Materiaalomschrijving

Water Cut-Off Mastic is een afdichtingskit om:

- aan te brengen tussen membraan en opstand uit:
 - metselwerk
 - metaal
 - glas
- aan te brengen wanneer het membraan wordt afgewerkt d.m.v. een samendrukkingsafdichting

2. Producteigenschappen

Water Cut-Off Mastic	1,89 L
Basis	butylmengsel
Gewicht	1,89 L
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	Grijs
Soortelijke massa	1,20 - 1,30 g/ml

3. Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Water Cut-Off Mastic op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Water Cut-Off Mastic op het dak in de schaduw.
- Hou de Water Cut-Off Mastic weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

4. Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered Membrane Cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

5. Verwerking

- Breng een ril kit aan. (3 m per patroon)

6. Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van I.R.S-Btech indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Water Cut-Off Mastic.